DESCRIPCION: **COD.PRODUCTO: C045**

IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS Y TERRAZAS

PROPIEDADES:

Está basado es un en un polímero acrílico tixotrópico de alta elasticidad.
Está diseñado para recubrimientos elásticos antifisuras para terrazas, bóvedas, cubiertas, etc.

- **Una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.**
- **Excelente resistencia al exterior.**
- **Optima adherencia sobre cualquier tipo substrato de obra: hormigón, cemento, cerámico, etc.**
- **Excelentes propiedades de estanqueidad frente al agua.**
- **Excelente resistencia al desgaste y a los cambios climáticos (recuperación elástica).**
- **TRANSITABLE si se aplica con malla de fibra de vidrio.**

APLICACIONES:

Por sus especiales propiedades físico-químicas, está indicado como impermeabilizante en construcción (terrazas, patios, etc.) en ambientes marinos, zonas húmedas o lluviosas…

MODO DE EMPLEO:

El producto se aplica con brocha, rodillo, regleta de caucho o pistola de baja presión.
1º La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia de polvo, grasa, y otras suciedades que puedan disminuir la adhesión de la película del impermeabilizante, corriendo defectos y grietas si las hubiera.
2º Aplicar una primera mano de este producto diluido en agua en la proporción 1/3 a modo de imprimación, para aumentar la penetración y adherencia y dejar secar 6-8 horas.
3º Aplicar una segunda mano en sentido cruzado a la mano anterior y dejar secar 6-8 horas.
4º Si la superficie va a ser "pisable": terrazas, etc. es conveniente aplicar una malla de fibra de vidrio sobre esta segunda capa aún fresca.
5º Aplicar una última capa pura y dejar secar un mínimo de 24 horas, dependiendo de la humedad.
Los utensilios empleados pueden limpiarse con agua.
RENDIMIENTO: soporte liso 1kg / 1-2 m^2.
soporte rugoso 2 kg / 1-2 m^2.

PRECAUCIONES:

No aplicar el producto por debajo de 5ºC o con tiempo lluvioso.
En obra nueva dejar transcurrir un mes para el completo fraguado del cemento y evaporación del agua.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S7 Manténgase los envases bien cerrados.

PRESENTACION:

Cubos de plástico de 1 litro (24 und)
Envase industrial envase cubo metálico: 5 y 25 kg.
COLORES: BLANCO, GRIS, ROJO, VERDE.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



P.I. EL SALADAR I
C/ARCHENA, 23
30564 LORQUI (MURCIA)
TLF: 968 676 138